


Eco-Vloerplaat **NIEUW**



Extra eco-vriendelijke airpop® vloerisolatie

PRODUCTINFORMATIE

Toepassing	Uitsluitend toepasbaar als isolatie onder vloeren die in het werk gestort worden
Breedte	625 mm (600 mm werkend)
Lengte	1225 mm (1200 mm werkend)
Isolatie	Wit/grijze EPS 100, aangevuld met minimaal 30% gerecyclede EPS
Randafwerking	Rondom sponning (25 mm)
Certificatie	Cradle to Cradle Certified®, LCA
ISDE-subsidie meldcode	KA18176

LEVERINGSPROGRAMMA + ISOLATIEWAARDEN + MILIEUPRESTATIES

Dikte in mm	Platen per pak	Eco30 Vloerplaat			
		R _D -waarde in m ² K/W*	Milieuprestaties***		
			MKI	CO ₂ -emissies	
			Paris proof	GWP	
140	4	4,0	0,60	8	7,3
Levertijd in werkdagen		5			
Prijs per m ³ **		235,50			

* R_D-waarde in m²K/W conform EN 13163. Gebruik onze rekentool op onze website voor een projectspecifieke R_c-berekening

** Netto maat is facturiatiemaat

***MKI=Milieu Kosten Index in € / m², Paris proof = CO₂-uitstoot module A1 t/m A5 in in kg CO₂ eq /m², GWP=Global Warming Potential gebaseerd op CO₂ eq (GWP-total over 100 jaar , module A t/m D) EN 15804 +A2, allen berekend met GPR Materiaal met data uit de NMD (okt. 2023). Zie ook uitleg pag. 5

OVERIGE INFO

Verpakking	In krimpfolie
Minimale orderregel	5 m ³ per specificatie en uitsluitend in volle pakketten
Franco levering	Vanaf 10 m ³ , ongelost
Retourname reststukken	Zie pag. 4