

Jackodur®

Evo 300 Standard SF

NIEUWBOUW

RENOVATIE



Extra milieuvriendelijke XPS isolatieplaten

Toepassing	Toepasbaar als perimeterisolatie, platdak, vloeren etc.
Breedte	615 mm (600 mm werkend)
Lengte	1265 mm (1250 mm werkend)
Isolatiewaarde	λ_D 0,032 (W/(m.K))
Druksterkte	300 kPa
Oppervlakte	Glad, extrusieverdicht oppervlak
Randafwerking	Met sponning rondom van 15 mm

LEVERINGSPROGRAMMA

Dikte in mm	R _D *	Platen per pak	Pakken per pallet	Minimale afname	Totale m ² (netto)	Levertijd in werkdagen (o.o.v.)	Prijs per m ³ **
30	0,90	14	12	1 pak	10,5/pak	5	385,00
40	1,25	10	12	1 pak	7,5/pak	5	
50	1,55	8	12	1 pak	6/pak	5	
60	1,85	7	12	1 pak	5,25/pak	5	
80	2,50	5	12	1 pak	3,75/pak	5	
100	3,10	4	12	1 pak	3/pak	5	
120	3,75	3	14	1 pak	2,25/pak	5	
140	4,35	3	12	1 pak	2,25/pak	5	
160	5,00	3	10	1 pak	2,25/pak	5	
180	5,60	2	14	1 pak	1,5/pak	5	
200	6,25	2	12	1 pallet	18/pallet	10	
220	6,85	2	12	1 pallet	18/pallet	10	

* in m² K/W conform EN 13163.

**Nettomaat is facturiemaat

OVERIGE INFO

Verpakking	In krimpfolie
Franco levering	Vanaf 10 m ³ , ongelost (eventueel in combinatie met EPS-leveringen)